HANDLING GUIDE

ご使用前に

NOXAR 水洗いレジン / グレー · 1000g

> **水洗い対応でも、洗浄水は流さない。**
> 洗浄後の水には未硬化レジンが含まれます。排水溝や河川へ流さず、残ったレジンや容器とともに、関係法令・自治体の規則に従って適切に処理してください。

01　作業の準備

耐薬品性のある不浸透性保護手袋、保護眼鏡、保護衣を着用してください。作業場を十分に換気し、眼・皮膚・衣類への接触や蒸気・ミストの吸入を避けてください。作業中の飲食・喫煙は避け、取扱い後は手を洗ってください。

02　造形から後硬化まで

1. 使用前に密閉した容器をよく振って、レジンを撹拌します。
2. 405nm UV / LED光源に対応するプリンターのレジンタンクへ注ぎ、機種の推奨設定に従って露光時間・積層厚を調整します。
3. 造形物を取り外し、水で未硬化レジンを洗浄します。洗浄水は回収してください。
4. UV / LED光源で後硬化を行います。処理条件は使用する機器に合わせて調整してください。

03　保管・片付け

容器を密閉し、直射日光を避け、換気の良い冷所で保管してください。高温・湿気を避け、子供の手の届かない場所に置いてください。汚染した衣類は脱ぎ、再使用前に洗濯してください。

04　付着・吸入したとき

眼：すぐに多量の水で洗い、容易に外せる場合はコンタクトレンズを外し、洗浄を続けてください。ただちに医師に連絡してください。
皮膚：汚染した衣類を脱ぎ、多量の水で洗ってください。刺激・発疹がある場合は医師の診察を受けてください。
吸入：新鮮な空気の場所へ移り、気分が悪い場合は医師の診察を受けてください。
誤飲：無理に吐かせず、口をすすぎ、医師に連絡してください。

本案内はSDSの補助資料です。危険有害性、漏出・火災時の措置、廃棄・輸送に関する詳細はSDSをご確認ください。

参照資料：製品パッケージ、NOXAR 灰色 安全データシート（2026年8月28日作成）。
安全情報の詳細は SDS をご確認ください。最新版の掲載先：noxar.jp
作成日：2026年9月25日 / 第1版